



Ô TÔ NGUYỄN GIA PHÁT



Địa chỉ: 801 Quốc lộ 13, F. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 0906 919 639 website: nguyengiaphatauto.com

VEAM MOTOR



VT350 MB

Động cơ, ly hợp, hộp số, cầu chủ động - Hàn Quốc
Korea - Engine, transmission, clutch, rear axle

EURO II

Tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường
Fuel economy, friendly with environment



VEAM MOTOR

Bền bỉ với thời gian
Durability of all time

Góc nhìn rộng, nội thất sang trọng
Wide Viewing Angle, luxury interior



Các màu xe/Color options



B01
Xanh dương
(Comet Blue)



W01
Trắng
(White)

MỌI TRỢ GIÚP TỪ VEAM MOTOR
XIN GỌI

0373 771 828 - 0973 540 888

For more supports from VEAM MOTOR

Please call: **+84 373 771 828**

NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM VEAM MOTOR FACTORY

ĐC: Bắc Sơn - Bím Sơn - Thanh Hóa

Add: Bac Son - Bim Son - Thanh Hoa

ĐT: (+84) 373 771 824

Fax: (+84) 373 771 137

Email: vmt@veam-motor.com

Chất lượng hàng đầu
Cung cấp phụ tùng chính hiệu
Top quality, genuine part

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATION

Nhãn hiệu/Brand name		VEAM
Thông số chung General Specs	Số loại/Model code	VT350 MB
	Loại phương tiện/type	Ô tô tải có mui
	Trọng lượng bản thân/Curb weight (Kg)	3110
	Phân bổ trên trục/Curb weight on axle I/II (Kg)	1470/1640
	Tải trọng cho phép/Payload (Kg)	3490
	Số người cho phép chở/Seats (người)	03
	Trọng lượng toàn bộ/G.V.W (Kg)	6795
	Kích thước bao: DxRxC(mm)/Overall dimensions: LxWxH (mm)	6770 x 2110 x 2980
	Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm)/Cargo body dimensions: LxWxH (mm)	4880 x 1930 x 510/1830
	Chiều dài cơ sở/Wheel base (mm)	3735
	Vết bánh xe trước/sau/Tread, Front/Read (mm)	1660/1560
	Công thức bánh xe/Wheels formula	4x2
Loại nhiên liệu/Fuel	Diesel	
Cabin	Loại/Type	Đơn - Kiểu lật/Single - tilted
	Kích thước: DxRxC (mm)/Dimensions: LxWxH (mm)	1510x1950x1865
	Hệ thống âm thanh/Audio System	FM, thẻ nhớ, USB/FM, Memory card, USB
Động cơ Engine	Nhãn hiệu động cơ/Manufacturer	D4BH, Hàn Quốc/Korea
	Loại/Type	4 kỳ, 4 xi lanh/ 4 stroke, 4 cylinder
	Dung tích xi lanh/Displacement (cm3)	2476
	Công suất max/Tốc độ vòng quay (PS/vòng/phút/Max power/RPM (PS/RPM))	103/3400
	Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút)/Max torque/RPM (N.m/RPM)	235/2000
Tiêu chuẩn khí xả/Emission standard	EURO II	
Truyền động Power train	Ly hợp/ Clutch	Hàn Quốc, 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực/Korea, dry single disc
	Hộp số/Gear box	Hàn Quốc, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi/ Korea, 5 forward, 1 reverse speeds
	Cầu chủ động/Driving axle	Hàn Quốc, Cầu sau/ Korea, Rear axle
Lốp xe Tires	Số lốp trên trục: I/II/dự phòng/Tires on axle: I/II/Spare	02/04/01
	Cỡ lốp: I/II / Size: I/II	7.50 - 16
Hệ thống phanh Braking system	Phanh trước-Sau/Font-Rear	Phanh thủy lực, có trợ lực/Hydraulic brake with booster
	Phanh đỗ/Parking brake	Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp hộp số/Mechanical operation on rear of gear box
Thông số khác Other parameters	Dung tích bình nhiên liệu/Fuel tank capacity (L)	100
	Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h /Fuel consumption (L/100km)	12
	Ắc quy/Battery	01 x 12V x 120Ah

Website: www.veam-motor.com