



# Ô TÔ NGUYỄN GIA PHÁT



VEAM MOTOR

Địa chỉ: 801 Quốc lộ 13, F. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 0906 919 639 website: [nguyengiaphatoto.com](http://nguyengiaphatoto.com)



## VT750TK

Động cơ, ly hợp, hộp số, cầu chủ động - Hàn Quốc  
Korea - Engine, transmission, clutch, rear axle

## EURO II

Tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường  
Fuel economy, friendly with environment



**VEAM MOTOR**  
Bền bỉ với thời gian  
Durability of all time

Góc nhìn rộng, nội thất sang trọng  
Wide Viewing Angle, luxury interior



Các màu xe/Color options



**B01**  
Xanh dương  
(Comet Blue)



**W01**  
Trắng  
(White)

MỌI TRỢ GIÚP TỪ VEAM MOTOR  
XIN GỌI

**0373 771 828 - 0973 540 888**

For more supports from VEAM MOTOR

Please call: **+84 373 771 828**

**NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM**  
**VEAM MOTOR FACTORY**

ĐC: Bắc Sơn - Bim Sơn - Thanh Hóa

Add: Bac Son - Bim Son - Thanh Hoa

ĐT: (+84) 373 771 824

Fax: (+84) 373 771 137

Email: vmt@veam-motor.com

Chất lượng hàng đầu  
Cung cấp phụ tùng chính hiệu  
Top quality, genuine part

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATION

Nhãn hiệu/Brand name		VEAM
Thông số chung General Specs	Số loại/Model code	VT750TK
	Loại phương tiện/type	Ô tô tải thùng kín/Dry Cargo truck
	Trọng lượng bản thân/Curb weight (Kg)	3630
	Phân bổ trên trục/Curb weight on axle I/II (Kg)	1750/1880
	Tải trọng cho phép/Payload (Kg)	7300
	Số người cho phép chõ/Seats (người)	03
	Trọng lượng toàn bộ/G.V.W (Kg)	11185
	Kích thước bao: DxRxC(mm)/Overall dimensions: LxWxH (mm)	7930 x 2270 x 3070
	Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm)/Cargo body dimensions: LxWxH (mm)	6050 x 2080 x 790/1870
	Chiều dài cơ sở/Wheel base (mm)	4500
	Vết bánh xe trước/sau/Tread, Front/Rear (mm)	1665/1530
	Công thức bánh xe/Wheels formula	4x2
	Loại nhiên liệu/Fuel	Diesel
Cabin	Loại/Type	Đơn - Kiểu lật/Single - tilted
	Kích thước: DxRxC (mm)/Dimensions: LxWxH (mm)	1590 x 2070 x 1975
	Hệ thống âm thanh/Audio System	FM, thẻ nhớ, USB/FM, Memory card, USB
Động cơ Engine	Nhãn hiệu động cơ/Manufacturer	D4DB, Hàn Quốc/Korea
	Loại/Type	4 kỳ, 4 xi lanh/ 4 stroke, 4 cylinder
	Dung tích xi lanh/Displacement (cm <sup>3</sup> )	3907
	Công suất max/Tốc độ vòng quay (PS/vòng/phút/Max power/RPM (PS/RPM) )	130/2900
	Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút)/Max torque/RPM (N.m/RPM)	373/1800
	Tiêu chuẩn khí xả/Emission standard	EURO II
Truyền động Power train	Ly hợp/ Clutch	Hàn Quốc, 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực/Korea, dry single disc
	Hộp số/Gear box	Hàn Quốc, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi/ Korea, 5 forward, 1 reverse speeds
	Cầu chủ động/Driving axle	Hàn Quốc, Cầu sau/ Korea, Rear axle
Lốp xe Tires	Số lốp trên trục: I/II/dự phòng/Tires on axle: I/II/Spare	02/04/01
	Cỡ lốp: I/II / Size: I/II	8.25 - 16/8.25 - 16
Hệ thống phanh Braking system	Phanh trước-Sau/Font-Rear	Phanh thủy lực, có trợ lực/Hydraulic brake with booster
	Phanh đỗ/Parking brake	Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp hộp số/Mechanical operation on rear of gear box
Thông số khác Other parameters	Dung tích bình nhiên liệu/Fuel tank capacity (L)	100
	Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h /Fuel consumption (L/100km)	12
	Ắc quy/Battery	02 x 12V x 85Ah

Website: [www.veam-motor.com](http://www.veam-motor.com)